

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
1		Sprzątnięcie lokalu po najemcy z wywiezieniem na wysypisko śmieci i opłatą środowiskową	kpl		
d.1		Demontaż kuchni przenośnej z wywiezieniem na wysypisko śmieci i opłatą środowiskową	kpl	1.000	
		1		RAZEM	1.000
2		Rozebranie wykładzin podłogowych	m <sup>2</sup>		
d.1		34.392	m <sup>2</sup>	34.392	
				RAZEM	34.392
3		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - do 25 km	m <sup>3</sup>	0.516	
		Oplata środowiskowa			
		0.516		RAZEM	0.516
2		<b>Roboty branży budowlanej</b>			
4		Wymiana okna skrzynkowego na okno rozwierane i uchylno-rozwierane	m <sup>2</sup>		
d.2		jednodzielne z PCV o pow.do 1.00 m <sup>2</sup> wyposażone w nawietrzak okienny, wodoszczelności 8A, nośności urządzeń zabezpieczających 350N, przenikliwość ciepła Uw W/m <sup>2</sup> K - 1,49, przepuszczalność powietrza 4, w kolorze od strony elewacji biały.	m <sup>2</sup>	0.605	
		0.605		RAZEM	0.605
5		Zakup, dostawa i montaż nawietrzaków okiennych	szt.		
d.2		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
6		Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej - parapety zewnętrzne	m <sup>2</sup>		
d.2		0.062	m <sup>2</sup>	0.062	
				RAZEM	0.062
7		Zakup, wyjęcie i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych - drzwi wzmacniające na trzy zawiasy.	m <sup>2</sup>		
d.2		1.890	m <sup>2</sup>	1.890	
				RAZEM	1.890
8		Zakup, dostawa, wyjęcie i wstawienie nowych drzwi wewnętrznych lokalowych - drzwi oszklone.	m <sup>2</sup>		
d.2		7.560	m <sup>2</sup>	7.560	
				RAZEM	7.560
9		Dopasowanie skrzydła drzwiowego wewnętrznego łazienkowego	szt.		
d.2		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
10		Wymiana łazienkowego	szt.		
d.2		Wymiana klamek z szyldami	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
11		Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m <sup>2</sup>		
d.2		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod malowanie emulsyjne - powierzchnie poziome			
		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów			
		44.072	m <sup>2</sup>	44.072	
				RAZEM	44.072
12		Przygotowanie powierzchni ścian pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.2		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod malowanie emulsyjne - powierzchnie pionowe			
		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - dotyczy ściany werandy.			
		172.260	m <sup>2</sup>	172.260	
				RAZEM	172.260
13		(z.XI) okładziny jednowarstwowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na rusztach drewnianych z lat nośnych mocowanych bezpośrednio do stropu - sionka	m <sup>2</sup>		
d.2		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami pod malowanie emulsyjne - powierzchnie poziome			
		Malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów			