

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	d.3	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
		Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km - do 25 km			
		Opłata środowiskowa			
		0.57	m ³	0.570	
				RAZEM	0.570
15	d.3	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przewozem taczakami	m ²		
		3.00	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
16	d.3	Wykonanie posadzki betonowej dozbrowionej włuknem szklanym grubości 15 cm - ręczne układanie betonu	m ³		
		0.45	m ³	0.450	
				RAZEM	0.450
17	d.3	Odbudowa komórki gospodarczej o wymiarach 2.00x1.50 konstrukcji drewnianej ustawionych szeregowo ze wspólnymi ścianami działowymi, deski i krokwie impregnowane, kryta papą termozgrzewną dwukrotnie z pasem okapowym z blachy ocynkowanej, drzwi wejściowe 80x200 zamykane na zamek lub klódkę i ponumerowane. Części drewniane odizolowane od betonu.	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Roboty branży sanitarnej			
18	d.4	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
19	d.4	Montaż zlewozmywaków żeliwnych lub stalowych na szafce wraz z szafką.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
20	d.4	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		3	m	3.000	
				RAZEM	3.000
21	d.4	Zawory przelotowe instalacji wodociągowych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	d.4	Baterie zmywakowe z ruchomą wylewką o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	d.4	Przeczyszczenie rurociągu kanalizacyjnego pionowego o śr. 50 mm	msc.		
		1	msc.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	d.4	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych. Włączenie odpływu zlewu do istniejącego pionu żeliwnego.	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	d.4	Montaż syfonów zlewowych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		Roboty branży elektrycznej			
26	d.5	Linie zasilające prowadzone na tynku w rurach winidurowych o średnicy 22 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi 3x4mm ² Dyd	m		
		11	m	11.000	
				RAZEM	11.000
27	d.5	Wymiana tablic licznikowych na cegle	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	d.5	Montaż tablicy modułowej RN 1x12 nt	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
29	d.5	Montaż wyłącznika różnicowego 2K 25A 30mA	szt.		
				RAZEM	1.000